



Karbantartási útmutató EvoCask® tartályokhoz

Bevezetés

Ez a karbantartási útmutató segít abban, hogy az EvoCask® bortartály hosszú élettartamú és hatékony maradjon. Az itt felsorolt eljárások rendszeres alkalmazásával megelőzheti a tartály esetleges károsodását, és biztosíthatja a bor tárolásának megfelelő minőségét.

Vegyszerhasználat veszélyei

- Figyelmeztetés: Mindig tartsa be a vegyszer gyártójának használati utasítását! Vegyszeres tisztítószer használata során mindig ügyeljen a megfelelő védőfelszerelés használatára. A vegyszerek maró hatásúak lehetnek, és súlyos sérüléseket okozhatnak.
- Balesetveszély: Vegyszeres tisztítás közben viseljen gumikesztyűt, szemvédőt és arcvédőt, hogy megakadályozza a vegyi anyagokkal való közvetlen érintkezést.
- Arc és szem védelme: Vegyszerpermet vagy fröccsenés esetén a szem és az arc maradandó sérülést szenvedhet. A balesetek elkerülése érdekében használjon védőszemüveget és arcvédőt.
- Bőr védelme: A vegyszerek közvetlen bőrrel való érintkezése égési sérüléseket okozhat. Mindig viseljen megfelelő védőruházatot és gumikesztyűt a tisztítás során.

Ajánlott Karbantartási Gyakoriság

1. **Külső felületek tisztítása:** Havonta egyszer
Módszer: Magasnyomású mosással vagy nedves törlőkendővel.
Cél: Eltávolítani a port, szennyeződések és megelőzni a külső sérüléseket.
2. **Belső felületek tisztítása:** Minden használat után
Módszer: Lúgos, majd savas pH-értékű tisztítószerrel és langyos vízzel (max. 60°C).
Cél: Megakadályozni a bor maradványok lerakódását és fenntartani a higiénikus környezetet.
3. **Tömítések ellenőrzése és esetleges cseréje:** 6 havonta
Módszer: Ellenőrizze a tömítések állapotát, és szükség esetén cserélje ki őket.
4. **Szellőzőnyílások ellenőrzése:** 6 havonta
Módszer: Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat sűrített levegővel vagy puha kefével.
5. **Hőmérő és szintjelző ellenőrzése:** 6 havonta
Módszer: Vizsgálja meg, hogy a mérőműszerek pontosan működnek-e.
6. **Csapok és leeresztő egység karbantartása:** a tartály leürítésekor minden alkalommal.

Karbantartási eszközök:

- Puha szivacs vagy nem karcoló törlőkendő
- Borászati lúgos pH-értékű tisztítószer
- Borászati savas pH-értékű tisztítószer
- Tiszta víz (max. 60°C)
- Gumikesztyű (ajánlott)
- Teflonszalag (a szerelvények tömítéséhez)
- Magasnyomású mosó vagy puha kefe (külső felület tisztításhoz)
- Ajánlott tisztítószer a külső tisztításhoz: XINTEX Biox

EvoCask® tartályok karbantartási lépései

1. Külső felületek tisztítása:

- **Felhívás:** A tartály külsejének tisztításához magasnyomású mosót is használhat, mivel a tartály kialakítása lehetővé teszi ezt. A raklap és a tartály formája nem engedi megülni a vizet, így a mosás hatékonyan végezhető.
- Soha ne használjon éles tárgyakat vagy abrazív tisztítószereket a tartály felületeinek tisztítására, mivel ezek karcolásokat vagy más sérüléseket okozhatnak.

2. Belső felületek tisztítása:

- **Felhívás:** Ne használjon 60°C-nál melegebb vizet a tartály belső tisztításához.
- A tartály belsejének tisztításához használjon lúgos pH-értékű borászati tisztítószeret és langyos vizet. Az első tisztítási folyamat befejeztével öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, majd semlegesítse a visszamaradt lúgos anyagot savas pH-értékű borászati tisztítószerral, végül alaposan öblítse ki tiszta vízzel.

3. Tömítések ellenőrzése és cseréje:

- **Felhívás:** A tömítéseket rendszeresen ellenőrizze kopás vagy károsodás jelei miatt.
- Szükség esetén cserélje ki a tömítéseket és használjon új Teflonszalagot a tökéletes tömítés biztosítása érdekében.

4. Szellőzőnyílások (Ventilation Unit) karbantartása:

- **Felhívás:** Ellenőrizze a szellőzőnyílásokat, hogy nem záródtak-e el szennyeződésekkel.
- Szükség esetén tiszta vízzel mossa át, majd szárítsa ki, vagy törölje szárazra.

5. Hőmérő (Gauge Unit) és szintjelző (Level Indicator Unit) ellenőrzése:

- **Felhívás:** Rendszeresen vizsgálja meg a hőmérőt és a szintjelzőt.
- Ütés, vagy egyéb külső behatás következményeként ezek az egységek sérülhetnek. Sérülésre érzékeny a mérőóra lapja, illetve a szintjelző cső.

6. Csapok és leeresztő egység (Drain port) karbantartása:

- **Felhívás:** A tartály ürítésekor, vagy a csapok használata után ellenőrizze az egységek épségét. A rendszeres tisztítás és ellenőrzés biztosítja a rendszer folyamatos működését.
- Az egységek meghibásodása esetén (pl. szivárgás, nem megfelelő zárás) ürítse ki a tartály, majd cserélje ki a meghibásodott alkatrészt. A csere során ügyeljen a tömítőszalag felhelyezésére. A cserét követően célszerű a tartályt az adott egyéig tiszta vízzel feltölteni, így könnyen ellenőrizhető a beszerelés megfelelősége.